



# ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ

Νέο βελτιωμένο πάνελ. Απλή λειτουργική και καλαίσθητη εμφάνιση για διαφορετικές εφαρμογές που βρίσκει εφαρμογές σε γραφεία, εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, χώρους συσκέψεων κλπ.



Βασικός τύπος



Θυρίδα συντήρησης



Νέες περσίδες



Νέες φωτεινές ενδείξεις  
για το στάνταρντ πάνελ



Με τη ροή αέρα 4 κατευθύνσεων, ο δροσερός αέρας μπορεί να φτάσει σε κάθε σημείο του κλιματιζόμενου χώρου, προσφέροντας ένα σταθερό και άνετο θερμοκρασιακό περιβάλλον.

Τεχνικά χαρακτηριστικά			SCU-18DCHA	SCU-24DCHA	SCU-36DCHA	SCU-48DCHRA	SCU-60DCHRA
Παροχή ισχύος	Εσωτερική	V~Ph, Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	Εξωτερική		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	380~415/3/50	380~415/3/50
Όνομαστική Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	18084	23884	35826	47768	54592
		W	5,30	7,00	10,50	14,00	16,00
SEER Ψύξη	Ψύξη	W/W	5,5	5,5	5,1	5,1	5,1
	Ενεργ. κλάση		A+	A+	A+	A	A
SCOP (Central Europe)	Θέρμανση	W/W	3,8	3,8	3,8	3,6	3,6
	Ενεργ. κλάση		A+	A+	A+	A	A
Μεγ. κατανάλωση		W	2000	3200	4800	6100	6800
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Ψύξη	oC	-5~50	-5~50	-5~50	-5~50	-5~50
	Θέρμανση		-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
Παροχή αέρα		m3/h	900/800/650	1100/1000/850	1800/1700/1550	1900	1900
Επίπεδο στάθμης θορύβου		dB (A)	36/41/45	43/46/49	43/45/48	45-52	45-52
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	25	25	30.5	30.5	30.5
	Εξωτερική	kg	45	59	96	396	96
Διαστάσεις μονάδας (ΜxΥxΒ)	Εσωτερική	mm	840x230x840	840x230x840	840x285x840	840x285x840	840x285x840
	Εξωτερική	mm	925x366x700	958x392x843	911x400x1330	950x388x1335	950x388x1335
Διάμετρος σωληνώσεων	Γραμμική υγροψήμη (inches)		Φ6.35 (1/4")	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")
	Γραμμική αερίσημη (inches)		Φ12.7 (1/2")	Φ15.88 (5/8")	Φ15.88 (5/8")	Φ15.88 (5/8")	Φ15.88 (5/8")