




ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

ON/OFF



Floor Standing ON/OFF

Βασικές λειτουργίες



Χρονοδιακόπτης



Αυτόματη επανεκκίνηση



Αυτόματη απόψυξη



Λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος



2 τρόποι σύνδεσης σωλήνα



Ηλεκτρική αντίσταση



Τεχνικά χαρακτηριστικά			SFSU-48FAUERA-ID/OD	SFSU-55FAUERA-ID/OD
Παροχή ισχύος	Εσωτ./Εξωτ.	V~Ph, Hz	220-240, 1, 50 / 380-415, 3, 50	220-240, 1, 50 / 380-415, 3, 50
Όνομαστική Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	47768	54592
	Θέρμανση	Btu/h	50498	52886
EER	Θέρμανση	W/W	3.21	3.21
	Ενεργ. κλάση		A	A
COP	Θέρμανση	W/W	3.6	3.6
	Ενεργ. κλάση		A	A
Αφύγραση		lt/h	5.3	6.1
Μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύς		W	8850	10120
Μέγιστη ένταση ρεύματος		A	14.5	16.7
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Ψύξη	°C	-15~50	-15~50
	Θέρμανση		-15~24	-15~24
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Ψύξη	°C	17~30	17~30
	Θέρμανση			
Παροχή αέρα		m ³ /h	2100	2300
Επίπεδο στάθμης θορύβου	Εσωτερική Μονάδα	dB (A)	52/65	52/65
Καθαρό βάρος	Εσωτ./Εξωτ.	kg	56/103	55/105
Διαστάσεις μονάδας (ΜxΒxΥ)	Εσωτερική	mm	560x360x1910	560x360x1910
	Εξωτερική	mm	1255x340x945	1255x340x945
Διάμετρος σωληνώσεων	Γραμμή υγρούmm (inches)		Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")
	Γραμμή αερίουmm (inches)		Φ15.9 (5/8")	Φ15.9 (5/8")
Χαρακτηριστικά ψυκτικού δικτύου	Μέγ. μήκος	m	30	30
	Μέγ. υψομ. διαφ.	m	15	15

Παρατηρήσεις: η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση.